

**BISAGRA CONTINUA DE DOBLE PUERTA CON SUJETADORES, TIPO 12**

**NORMAS DE LA INDUSTRIA**

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997  
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12 y 13  
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12  
IEC 60529, IP 65

**APLICACIÓN**

Ideal para aplicaciones de montaje en pared que requieren una instalación sencilla y acceso completo al panel interno. La puerta diseñada con traslape permite un fácil acceso en áreas con espacio mínimo en sus corredores.

**ESPECIFICACIONES**

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Soportes externos soldados para una instalación fácil
- Brida eterna integrada al cuerpo para desviar cualquier líquido
- Puertas traslapadas, con empaque, que eliminan la necesidad de un poste central
- Manija con cierre de tres puntos y sellado hermético
- Puerta removible con bisagra continua
- Empaque resistente al aceite
- Pasador de bisagra continua removible de calibre grueso
- Compartimiento para datos fabricado con termoplástico de alto impacto
- Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Provisión para unión en ambas puertas

**ACABADO**

Interior blanco con acabado exterior gris ANSI 61

**ACCESORIOS**

Consulte también la sección de Accesorios.  
Kit de tope para puerta  
Ventiladores compactos para climatización  
Paquete de luces incandescentes  
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

**MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN**

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

**BOLETÍN: A12**

## Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC pulg./mm	Panel	Panel conductor	Calibre del panel	Medidas del panel		Refuerzo (Cuerpo)
					D x E pulg./mm	Y pulg./mm	
A244208WFLP	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	A42P24	A42P24G	12	39.00 x 21.00 991 x 533	1.50 38	0
A244808WFLP	24.00 x 48.00 x 8.00 610 x 1219 x 203	A48P24	A48P24G	12	45.00 x 21.00 1143 x 533	1.50 38	0
A304210WFLP	30.00 x 42.00 x 10.00 762 x 1067 x 254	A42P30	A42P30G	12	39.00 x 27.00 991 x 686	1.50 38	0
A304810WFLP	30.00 x 48.00 x 10.00 762 x 1219 x 254	A48P30	A48P30G	12	45.00 x 27.00 1143 x 686	1.50 38	0
A306010WFLP	30.00 x 60.00 x 10.00 762 x 1524 x 254	A60P30	A60P30G	12	57.00 x 27.00 1448 x 686	1.50 38	0
A364212WFLP	36.00 x 42.00 x 12.00 914 x 1067 x 305	A42P36	A42P36G	12	39.00 x 33.00 991 x 838	1.50 38	0
A364812WFLP	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	A48P36	A48P36G	12	45.00 x 33.00 1143 x 838	1.50 38	0
A366012WFLP	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	A60P36	A60P36G	12	57.00 x 33.00 1448 x 838	1.50 38	0
A424212WFLP	42.00 x 42.00 x 12.00 1067 x 1067 x 305	A42P42	A42P42G	12	39.00 x 39.00 991 x 991	1.50 38	3
A424812WFLP	42.00 x 48.00 x 12.00 1067 x 1219 x 305	A48P42	A48P42G	12	45.00 x 39.00 1143 x 991	1.50 38	3
A426012WFALP	42.00 x 60.00 x 12.00 1067 x 1524 x 305	A60BFP42	A60BFP42G	10	56.00 x 38.00 1422 x 965	2.00 51	1
A484812WFLP	48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305	A48P48	A48P48G	10	44.00 x 44.00 1118 x 1118	2.00 51	0

Los paneles se venden por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

La parte trasera del modelo A484812WFLP es de calibre 10.

