


KIT PROTECTOR DE GOTEO PARA GABINETES TIPO 12



Protege los componentes de la puerta contra goteo del agua y el asentamiento de polvo. Se fija con rapidez y facilidad al gabinete con tornillos de acero inoxidable y arandelas selladoras (incluye componentes de montaje). Incluye juegos de pasador de bisagra de acero inoxidable y de sujetadores de acero inoxidable para puerta que reemplazan los juegos convencionales de pasador de bisagra y sujetadores de puerta. Cada kit también incluye un tubo de compuesto sellador. Fabricado de acero calibre 14 con acabado de pintura de poliéster pulverizada gris ANSI 61 sobre superficies tratadas.

KIT PROTECTOR DE GOTEO PARA GABINETES AUTOSUPORTADOS Y DE MONTAJE EN PARED CON BISAGRAS OCULTAS TIPO 12

Protege los componentes de la puerta contra goteo del agua y el asentamiento de polvo. Se fija con rapidez y facilidad al gabinete con tornillos de acero inoxidable y arandelas selladoras (incluye componentes de montaje). Cada kit también incluye un tubo de compuesto sellador. Fabricado de acero calibre 14 con acabado de pintura de poliéster pulverizada gris ANSI 61 sobre superficies tratadas.

BOLETÍN: A80

KIT PROTECTOR DE GOTEO DE ACERO INOXIDABLE PARA GABINETES DE MONTAJE EN PARED TIPO 4 Y 4X



Número de catálogo	Para	Para tamaño de gabinete B in./mm
ADK12A	Gabinetes de montaje en pared de una puerta	12.00 305
ADK16A	Gabinetes de montaje en pared de una puerta	16.00 406
ADK20A	Gabinetes de montaje en pared de una puerta	20.00 508
ADK24A	Gabinetes de montaje en pared/autosuportado de una puerta con bisagra continua	24.00 610
ADK30A	Gabinetes de montaje en pared/autosuportado de una puerta con bisagra continua	30.00 762
ADK36A	Gabinetes de montaje en pared/autosuportado de una puerta con bisagra continua	36.00 914
ADK42A	Gabinetes de montaje en piso de dos puertas con bisagra continua	42.00 1067
ADK48A	Gabinetes de montaje en piso de dos puertas - Gabinetes autosuportados de puerta	48.00 1219
ADK60A	Gabinetes de montaje en piso de dos puertas - Gabinetes autosuportados de puerta	60.00 1524
ADK72A	Gabinetes de montaje en piso de dos puertas - Gabinetes autosuportados de puerta	72.00 1829

Los kits protectores de goteo para dos puertas no están diseñados para gabinetes de 48.00 pulgadas (1219 mm) de ancho o montaje en pared de dos puertas tipo 12 de 60.00 pulgadas (1524 mm) de ancho.

Número de catálogo	Para	Para tamaño de gabinete B in./mm
ADK24HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de una puerta	24.00 610
ADK30HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de una puerta	30.00 762
ADK36HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de una puerta	36.00 914
ADK42HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de dos puertas	42.00 1067
ADK48HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de dos puertas	48.00 1219
ADK60HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de dos puertas	60.00 1524
ADK72HH	Gabinetes de montaje en piso/autosuportado de dos puertas	72.00 1829

Se instalan fácilmente en gabinetes de montaje en pared tipo 4 y 4X (excluidos los modelos con cerrojos de liberación rápida). Protege la puerta contra goteo del agua y el asentamiento de polvo. Se fija con rapidez y facilidad al gabinete con tornillos de acero inoxidable y arandelas selladoras (incluidos). Cada kit incluye un tubo de compuesto sellador. Fabricado de acero inoxidable tipo 316 calibre 14. Los kits pueden ordenarse especialmente para otros gabinetes Hoffman. Comuníquese con la fábrica para obtener más información. Este producto mantiene la clasificación UL/CSA tipo 4, 4X y 12 si se instala correctamente en un gabinete Hoffman.

BOLETÍN: A45Y

Número de catálogo	Para tamaño de gabinete B in./mm
ADK12SS6	12.00 305
ADK16SS6	16.00 406
ADK20SS6	20.00 508
ADK24SS6	24.00 610
ADK30SS6	30.00 762
ADK36SS6	36.00 914

Notas